

UNSERE SERIEN	E1★	E2▪	E3°
Profil	Geripptes Vierkant-Aluminiumprofil, 46x46 mm (2,5 mm)	Geripptes Vierkant-Aluminiumprofil, 43x43 mm (2,5 mm)	Geripptes Vierkant-Aluminiumprofil, 32x32 mm (2,1 mm)
Zeltgrößen	3x3 m · 4,5x3 m · 4x2 m · 4x4 m 6x3 m · 6x4 m · 8x4 m	1,5x1,5 m · 2x2 m 3x1,5 m · 3x2 m 3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m	3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m
Scherenprofil	30x15 mm (2,8 mm)	28,5x15 mm (2 mm)	28,5x15 mm (2 mm)
Verbindungselemente	Aluminium + Gummiabdeckung (inkl. Transportschutz)	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckkappen aus Gummi	✓	✗	✗
Fußplatte	Aluminium	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Höhenverstellbarkeit	2 oder 3 Stufen	2 Stufen	1 Stufe
Aufstellhilfe	✓	✗	✗
Kunststoffgleiter	✓	✗	✗
Druckknopf	✓	✓	✓
Spannvorrichtung Blende	✓	✗	✗
Transporttasche	PVC wattiert	PVC	Oxford 500D
Stoffe	Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D nicht feuerhemmend (3x3/4,5x3/6x3) Recyclinggewebe nicht feuerhemmend, PVC		
Stofffarben			
Sublimationsdruck	Oxford 500D		
Thermotransferdruck & Siebdruck	Oxford 500D, Oxford 250D, Recyclinggewebe nicht feuerhemmend, PVC		
Dachverstärkung	Oxford 500D Ton in Ton		
Dachbefestigung an Aluminiumstruktur	Spannklett		

➤ PROFIL



➤ SEITENWAND-TYP



Zipper mit Schmutzkante in PVC

Klettschlaufen (nur Oxford)

➤ GARANTIE

5 Jahre Herstellergarantie auf Produktionsfehler der Aluminiumstruktur
10 Jahre Verfügbarkeit der Ersatzteile
Lebenslange Garantie auf Korrosion der Aluminiumstruktur